

平成30年度

ごみ質分析

測定項目・単位・報告日		4月9日	5月9日	6月7日	7月3日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月1日	3月8日
ごみの種類組成	紙、布類 (%)	30.15	36.68	37.63	32.97	24.08	24.35	40.97	30.45	0.00	38.59	45.04	38.25
	ビニール、合成樹脂、 ゴム、皮革類 (%)	14.17	28.56	30.65	39.07	27.90	35.24	31.26	19.94	8.43	15.81	19.90	22.12
	木、竹、わら類 (%)	49.38	29.54	25.87	19.28	35.94	38.01	25.54	47.58	90.08	43.06	28.14	38.05
	ちゅう芥類 (%)	5.04	3.95	5.15	5.10	11.27	2.00	1.22	1.11	0.00	1.36	5.30	0.44
	不燃物類 (%)	0.14	0.05	0.05	2.80	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.29	0.94	0.00
	その他 (%)	1.12	1.22	0.65	0.78	0.81	0.34	1.00	0.92	1.49	0.89	0.68	1.14
単位容積重量 (kg/m ³)		132.30	169.20	118.60	169.00	140.40	133.80	113.80	97.70	98.40	124.10	128.70	115.00
ごみの成分	水分 (%)	33.61	38.47	38.29	43.04	46.38	39.00	34.23	33.63	25.04	47.61	39.16	32.74
	灰分 (%)	4.43	3.97	4.34	6.18	3.20	3.86	5.77	6.05	6.09	2.93	5.82	3.98
	可燃物 (%)	61.96	57.56	57.37	50.78	50.42	57.14	60.00	60.32	68.87	49.46	55.02	63.28
低位発熱量 (kcal/kg)		2,930	3,070	3,020	2,680	2,460	3,110	3,220	2,710	3,340	2,150	2,630	3,040