

令和3年度

ごみ質分析

測定項目・単位・報告日		4月2日	5月12日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
ごみの種類組成	紙、布類 (%)	47.4	18.1	27.2	52.5	45.3	27.1	9.0	21.8	30.5	29.2	30.9	27.3
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 (%)	16.4	17.3	6.7	17.7	22.2	9.1	3.2	22.5	33.7	26.6	13.8	26.6
	木、竹、わら類 (%)	32.4	63.5	54.0	26.0	25.2	60.2	87.5	51.6	22.6	37.3	54.1	32.9
	ちゅう芥類 (%)	0.4	0.0	7.3	0.0	0.3	0.4	0.0	1.6	6.6	3.9	0.6	4.5
	不燃物類 (%)	0.8	0.4	0.6	0.9	2.1	2.8	0.0	0.6	2.9	1.8	0.3	3.6
	その他 (%)	2.6	0.7	4.2	2.9	4.9	0.4	0.3	1.9	3.7	1.2	0.3	5.1
単位容積重量 (kg/m ³)		147	85	69	89	88	87	102	144	96	106	102	123
ごみの成分	水分 (%)	24.0	29.1	46.9	22.4	17.9	35.2	31.8	42.6	43.8	30.1	25.8	39.5
	灰分 (%)	6.1	4.2	3.9	5.4	8.9	6.4	5.6	4.7	7.9	7.2	9.1	7.3
	可燃物 (%)	69.9	66.7	49.2	72.2	73.2	58.4	62.6	52.7	48.3	62.7	65.1	53.2
低位発熱量 (kcal/kg)		3,390	3,270	1,920	3,470	4,230	2,480	2,630	2,230	2,610	3,250	3,080	2,700